



DCB HD

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE SERVICIO PESADO

> Ficha Técnica del Producto



Descripción del producto

Poderoso limpiador de grasas, aceites y residuos carbonosos depositados sobre cualquier superficie. Formulado en base a solventes terpénicos de origen natural y tensioactivos no iónicos, sus ingredientes activos actúan sinérgicamente de forma rápida, eficaz y segura. Aditivado con inhibidores de corrosión que protegen a metales ferrosos (acero, hierro), no ferrosos (cobre, bronce) y a metales livianos (aluminio). Es fácilmente biodegradable y ecológico, ya que no contiene componentes clorados, aromáticos ni fenólicos.

Aplicaciones

- Desarrollado para el uso en la industria petrolera, pesquera, metalúrgica, metalmecánica, automotriz, aeronáutica, etc. Aconsejado para la limpieza de maquinas, motores, herramientas, piezas, tanques de almacenamiento, etc.

Recomendaciones de uso

- Puede ser utilizado concentrado a temperatura ambiente por inmersión o diluido con agua, dependiendo del grado de suciedad a remover.
 - Para suciedad pesada utilizar en proporciones de 1:1 a 1:4.
 - Para suciedad moderada utilizar en proporciones de 1:2 a 1:10.
 - Para suciedad liviana utilizar en proporciones de 1:4 a 1:20.
 - Para suciedad poco adherida utilizar en proporciones de 1:10 a 1:100.

Análisis Típico

ENSAYOS	METODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido cristalino
Color	Visual	Amarillo
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D 1298	0,980
pH puro	ASTM D 1287	12,5
Punto de inflamación	ASTM D 92	55



Riesgos para la salud y seguridad

- Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
- Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata.
- Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades respiratorias concurrir al médico.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir al médico.
- Peligro de Incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbónico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
- Derrame: limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES **0800-333-0160**.
Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina