



ACEITE SEMI-SINTÉTICO 10W-40

> **Ficha Técnica del Producto**

Descripción del producto

Aceite semisintético especial para motores de 4 tiempos. Combina componentes minerales y sintéticos Premium para brindar una protección superior del motor. Mayor vida útil, mayor protección contra el desgaste aun bajo condiciones extremas. Disminuye la formación y acumulación de barros y hollín que contaminan al lubricante. Cumple con los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores.

Supera normas:

API SN/CG-4 - ACEA A3/B4 - VW 502.00 y 505.00 (Volkswagen/Audi) - RN 0700/0710 (Renault-Nissan) – PSA B71 2300-14 (Peugeot/Citroën) – MB 229.3 (Mercedes Benz) – BMW LL-01 entre otras

Análisis típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,87 a 0,88
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	85 a 105
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D445	12,7 a 16,2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145 a 190
Viscosidad a -25°C en cP	ASTM D5293	Máx. 7000

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

