



2T MOTOS

> Ficha Técnica del Producto



Descripción del producto

Aceite especialmente diseñado para lubricar motores de 2 tiempos refrigerados por aire (motocicletas, ciclomotores, etc.). Posee una viscosidad óptima lo que facilita un mezclado instantáneo con el combustible y no provoca inconvenientes durante la combustión. Reduce la formación de depósitos en el motor evitando así el problema de pegado de aros, el desgaste y el ensuciamiento de las bujías. Supera nivel API TC PREMIUM. Entre los ensayos cubiertos por esta norma se encuentran los YAMAHA TEST Y350M-2 y CE50S. La fórmula "Low Smoke" optimiza la combustión con lo cual se logra reducir la emisión de gases y humos nocivos que contribuyen a la contaminación ambiental

Análisis típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	IB10-012	Cristalino
Color	IB10-012	Rojizo
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,875
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	40
Pto. De inflamación VA °C	ASTM D445	60
Solubilidad en nafta %	IB10-015	TOTAL

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina