




ACEITE 4T MOTOS

> Ficha Técnica del Producto



Descripción del producto

Lubricante multigrado mineral Premium, de altas prestaciones, formulado para todo tipo de motos de 4 tiempos con o sin embragues en baño de aceite y/o cajas de cambio integradas. Desarrollado para satisfacer los requerimientos de aquellos motores de motocicletas de cuatro tiempos de diseño clásico o de última generación, ya sean con embragues en seco o en baño de aceite.

Sus ingredientes detergentes y dispersantes limpian efectivamente los depósitos de los componentes internos del motor impidiendo la obturación de los conductos de lubricación. Prolonga la vida útil del filtro y del motor. Cumple con los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores.

Clasificaciones:

- JASO MA
- API SM / CF
- ACEA A2/B2

Análisis típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón claro
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,878
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	140-170
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D92	16,5-21,5
Índice de Viscosidad	ASTM D97	130-150
Viscosidad en Cp a -15°C	IB10-015	9500 máximo

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES **0800-333-0160**. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

