



4T MOTOS SEMISINTÉTICO 15W-50

> Ficha Técnica del Producto



Botella

Descripción del producto

Lubricante multigrado semisintético Premium, de altas prestaciones, formulado para todo tipo de motos de 4 tiempos con o sin embragues en baño de aceite y/o cajas de cambio integradas. Sus ingredientes detergentes y dispersantes limpian efectivamente los depósitos de los componentes internos del motor impidiendo la obturación de los conductos de lubricación.

BARDAHL ofrece el mayor contenido de base sintética del mercado. Su amplio rango de viscosidad asegura una mejor lubricación desde el arranque en frío hasta temperaturas de trabajo elevadas.

Máxima protección para el motor, aumentando considerablemente su vida útil. Excelente protección a elevadas RPM.

Nivel de calidad API SM/CF, JASO MA, ACEA A2/B2

Grado SAE: 15W-50

Análisis típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón claro
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,86 a 0,88
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	125 a 155
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D445	16,5 a 21,5
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	145 a 165
Viscosidad a Cp a -15°C	ASTM D2983	9500 máximo

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina