



BIOCIDA PARA GAS OIL

> Ficha Técnica del Producto



Botella



Balde



Tambor

Descripción del producto

Potente agente inhibitorio del crecimiento de microorganismos. Los hidrocarburos de petróleo, como el gas oil, cuando se almacenan en presencia de agua y bajo ciertas condiciones pueden favorecer el desarrollo de microorganismos, los cuáles durante su crecimiento pueden producir densas masas capaces de taponar filtros, bombas y otras partes del motor, además de generar ácidos orgánicos que aceleran la corrosión de los metales. Contiene componentes que mantienen limpios los inyectores, válvulas y filtros.

Aplicaciones

Como biocida de amplio espectro apto para el tratamiento de todo tipo de combustible. Especial para grandes tanques de almacenamiento, grupos electrógenos, motores marinos, etc. Como dosis inicial se recomienda agregar 1 litro cada 250 litros de Gas Oil. Para el mantenimiento agregar 1 litro cada 1000 litros de Gas Oil. Repetir en cada carga. El producto es totalmente compatible con Bardahl Limpia Inyectores y Optimizador de Gas Oil.

Análisis Típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	IB10-012	LIQUIDO LIG.OPALESCENTE
Color	IB10-012	MARRON
Espectro IR	IB10-023	IDEM PATRON
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D1298	0,900

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina