



LIMPIA RADIADORES RÁPIDO

> Ficha Técnica del Producto



Botella



Balde

Descripción del producto

Limpia eficazmente radiadores, block, tapas de cilindros y conductos de circulación de agua eliminando todo resto de óxido. No elimina el sarro ni las incrustaciones. No afecta a la bomba de agua ni a ningún otro componente del motor. No afecta mangueras ni juntas.

Recomendaciones de uso

Para un circuito con capacidad total entre 6 y 10 litros agregar el contenido de un envase de 350 cm³ al radiador. Mantener el motor en marcha durante 20 o 30 minutos. Drenar el agua sucia, agregando al mismo tiempo agua hasta que salga limpia. Cerrar el grifo y completar el nivel del refrigerante. En ciertos casos es necesario retirar momentáneamente el termostato para facilitar la circulación del agua en todo el sistema. En motores de mayor capacidad (camionetas, camiones, etc.) dosificar entre un 10% y un 20% de la capacidad total del circuito, por ejemplo para 10 litros totales de agua agregar de 1 a 2 litros de producto. Proceder como en el caso anterior. Para prevenir la corrosión utilice **TIR de BARD AHL**.

Análisis Típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido cristalino
Color	Visual	Verde
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	1,030
pH puro	ASTM D1287	1,0

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina