



ACEITES

BARDAHL TOP LUB DIESEL

SAE 15W-40 / API CI-4 /SL

> Ficha Técnica del Producto

Presentación*



Descripción del producto

Aceite lubricante especial para motores Diésel de 4 tiempos. La combinación de agentes detergentes-dispersantes, antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes, asegura la mejor lubricación desde el arranque en frío y mantiene limpio el motor. Incorpora la tecnología MVP (Mayor Protección para el Vehículo) y XMC que brinda 4 veces más protección contra el desgaste. Su alta capacidad de neutralizar ácidos lo hace ideal para combustibles con alto contenido de azufre.

Aplicaciones

Para todo tipo de motores Diésel. Apto para motores que utilizan Biodiesel o combustibles con alto contenido de Azufre. Excelente rendimiento en condiciones de operación severas. También puede utilizarse en motores a nafta.

Análisis típico

| ENSAYOS | MÉTODOS | RESULTADOS |
|---------------------------|------------|---------------------------|
| Aspecto | Visual | Líquido oleoso cristalino |
| Color | Visual | Marrón |
| Densidad a 20°C en g/ml | ASTM D1298 | 0,87 a 0,88 |
| Viscosidad a 40°C en cSt | ASTM D445 | 85 a 105 |
| Viscosidad a 100°C en cSt | ASTM D445 | 12,7 a 16,2 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 125 a 140 |
| Viscosidad a -20°C en cP | ASTM D5293 | Máx. 7000 |
| TBN | ASTM D2896 | 13 |

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES **0800-333-0160**. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina