



ARRANCA MOTORES INSTANTÁNEO

> Ficha Técnica del Producto

270 gr

Envase

Descripción del producto

Producto destinado a facilitar la puesta en marcha de motores de combustión interna. Formulado con solventes oxigenados y compuestos volátiles con gran capacidad detonante. Apto para todo tipo de motores de combustión interna, de 2 o 4 tiempos, móviles, estacionarios y que operen con Nafta, Gas Oil, Diesel Oil, etc., como por ejemplo automóviles, camiones, tractores, motocicletas, motores marinos, motosierras, grupos electrógenos, etc.

El uso adecuado de este producto brinda:

- Arranque instantáneo y suave en segundos de cualquier motor (salvo fallas mecánicas).
- Prolonga la vida útil de la batería y el sistema de arranque.
- Elimina equipos de precalentamiento.
- Actúa hasta 54°C bajo cero.

Aplicación

Agite el envase antes de usar. Con el envase en posición vertical rocíe la toma de aire del purificador o filtro, o directamente dentro del aspirador del sistema, durante 3 o 4 segundos, luego arranque el motor en forma habitual. No arrancar el motor durante la pulverización. Si es necesario se puede repetir una vez más la operación. No pulverizar por más de 4 segundos.

Precauciones

- No exponer a una temperatura mayor de 50°C.
- No guardar dentro del vehículo.
- No exponer a los rayos del sol.
- No arrojar al incinerador o al fuego.
- No perforar.
- Prohibido su relleno.
- Inflamable, no pulverizar sobre llama.
- Utilizar en áreas ventiladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Es peligrosa su aspiración continua. Tóxico (no ingerir).

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina