

# 2T MOTOS SEMISINTÉTICO

 100 cm<sup>3</sup> 1 Lt 20 Lts 204 Lts

## Ficha técnica

Aceite lubricante semisintético diseñado para lubricar motores de 2 tiempos refrigerados por aire (motocicletas, ciclomotores, etc.)

### ¿POR QUÉ USARLO?

Porque los fabricantes de los motores de 2 tiempos refrigerados por aire exigen el uso de un aceite lubricante semisintético con una viscosidad óptima que facilite el mezclado instantáneo con el combustible, con la capacidad para evitar la formación de carbón en lumbreras, bujías y cabeza de pistón.

### BENEFICIOS

- Evita la formación de carbón en lumbreras, bujías y cabeza de pistón.
- Perfecto balance de componentes sintéticos y minerales.
- Mayor vida útil de los motores.
- Contiene aditivos detergentes y dispersantes con bajo valor de cenizas.
- Formula "Low Smoke".
- Optimiza la combustión.
- Reduce la formación de depósitos.
- Dilución instantánea.
- Gran poder antidesgaste.
- Evita el empastamiento de la bujía.
- No provoca preignición.
- Mejora el rendimiento.
- Ayuda a preservar el medio ambiente.

### MODO DE USO

Debe usarse siguiendo las instrucciones del fabricante del motor o en diluciones hasta 1:50. (100 cm<sup>3</sup>. cada 5 litros de nafta)

### ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón claro
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,86 A 0,88
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	125 a 155
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D445	16,5 a 21,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145 a 165
Viscosidad en Cp a -15°C	ASTM D2983	9500 máximo

\*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.  
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

[www.bardahl.com.ar](http://www.bardahl.com.ar) / [info@bardahl.com.ar](mailto:info@bardahl.com.ar)

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales  
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

