

ACEITE 2T NÁUTICA



1 Lt



20 Lts



204 Lts

Ficha técnica

¿POR QUÉ USARLO?

Porque es un lubricante Premium especialmente desarrollado para satisfacer las exigencias de la NATIONAL MARINE MANUFACTURERS ASSOCIATION (NMMA) en cuanto al sistema de clasificación BIA TC-W3.

BENEFICIOS

- Incrementa la detergencia sobre los niveles de TC-WII lo que evita fallas debidas al pegado de aros, rayado de camisas, depósitos en lumbreras, empastado de bujías, fallas en cojinetes, etc.
- Protege al motor cuando no se usa por largas temporadas, evitando la formación de gomas y lacas.

EFFECTIVIDAD

El uso de un lubricante TC-W3 significa la tranquilidad del cumplimiento de la garantía y la seguridad de usar la más avanzada tecnología reconocida por todos los fabricantes de motores. Excede los requerimientos del nivel API TC, para motores refrigerados por aire, y de TC-WII.

MODO DE USO

Debe usarse en la proporción que indique el fabricante. Su campo de aplicación incluye: motores fuera de borda, motocicletas, scooters, cortadoras de césped, motos de nieve, etc. Permite diluciones de hasta 1:100.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Color	Visual	Rojizo
Aspecto	Visual	Cristalino
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D 445	42
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D 1298	0,880
Pto. de inflamación VA °C	ASTM D 92	60
Pto. de escurrimiento °C	ASTM D 97	-35
Solubilidad en nafta %	IB10-015	TOTAL

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

