

4T MOTOS SEMISINTÉTICO 15W-50

 1 Lt 20 Lts 204 Lts

Ficha técnica

Aceite lubricante semisintético premium con la más alta tecnología antidesgaste y antifricción disponible.

¿POR QUÉ USARLO?

Porque un motor bien lubricado mantiene al motor de una moto con su mejor rendimiento y menor desgaste, protegiéndolo de las altas exigencias caracterizadas en este tipo de vehículos.

BENEFICIOS

- Máxima protección contra la fricción y el desgaste.
- Más potencia y mejor rendimiento del motor.
- Menor consumo de aceite.
- Posee ingredientes detergentes y dispersantes que mantienen limpio el interior del motor impidiendo la obturación de los conductos de lubricación.
- Menor costo de mantenimiento.
- Evita el patinado del embrague.
- Prolonga la vida útil del filtro y el motor.
- Indicado para motos de uso diario y continuo, utilizados como medio de transporte o herramienta de trabajo.
- Desarrollado para soportar condiciones críticas de uso en ciudades.

CAMPO DE APLICACIÓN

Desarrollado para satisfacer los requerimientos de aquellos motores de motocicletas de cuatro tiempos de diseño clásico o de última generación.

También puede aplicarse a pequeñas herramientas como ser motosierras, moto guadañas, bordeadoras, cortadoras de césped, etc., siguiendo las instrucciones del fabricante. Cumple con los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores.

MODO DE USO

Agregar el producto en cada cambio de aceite según la frecuencia indicada por el fabricante de la moto.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón claro
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,86 A 0,88
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	125 a 155
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D445	16,5 a 21,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145 a 165
Viscosidad en Cp a -15°C	ASTM D2983	9500 máximo

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

