



DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

256 g / 360 cm³

Ficha técnica

¿POR QUÉ USARLO?

Desinfecta el ambiente y las superficies. Su poderosa acción antimicrobiana elimina el 99,9 % de los gérmenes. Suprime olores desagradables y aromatiza el aire con una agradable fragancia. Eficacia comprobada en:

* **Bacterias y hongos:** Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Aspergillus niger y Cándida albicans.

* **Virus:** Herpes simplex tipo 1 y Rotavirus humano.

APLICACIONES

Inodoros, lavatorios, mamparas y bañeras, cocina y cestos de basura, alfombras, colchones, almohadas y cortinas, rejillas y piletas de lavar, sótanos, altillos y bauleras, placards y ambientes cerrados, interior de autos, picaportes y teléfonos, etc. No aplicar sobre madera o cueros.

MODO DE USO

Agite el envase antes de usar.

* **Para desinfectar:** Mantenga el envase en posición vertical y aplique el producto sobre la superficie a tratar desde 15 a 20 cm de distancia. Rocíe durante 3 o 4 segundos hasta cubrir la superficie. Permita que repose durante 15 minutos hasta que seque.

* **Para control de hongos y moho:** Lave la superficie antes de aplicar. Rocíe la superficie hasta cubrirla. Deje actuar 15 minutos. De ser necesario repita la aplicación.

Importante: **1.** Si se emplea en ambientes cerrados o pequeños como en el interior del auto, se debe ventilar bien durante 15 minutos con las puertas abiertas antes de ingresar. **2.** Si el producto se emplea para la desinfección de superficies que entren en contacto con alimentos, se debe enjuagar con abundante agua potable después del tratamiento.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido traslúcido cristalino
Color	Visual	Incoloro o ligeramente amarillo
Olor	----	Característico similar a standard
Solubilidad	----	Soluble en agua
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D 1298	0,840 a 0,860
Materia activa total (2-Fenilfenol)	----	0,110 %

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

