

MAX POWER

SAE 25W-60. ALTO KILOMETRAJE



1 Lt



4 Lts



20 Lts



100 Lts



204 Lts

Ficha técnica

Aceite lubricante mineral especial para motores de 4 tiempos con ALTO KILOMETRAJE o con alto consumo de aceite.

¿POR QUÉ USARLO?

Porque genera una película lubricante de mayor espesor que mejora el sellado entre aros y camisas, mejora la compresión ayudando a proteger los motores que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano. La combinación con aditivos detergentes y la tecnología XMC®, exclusiva de Bardahl, con cuádruple protección, asegura una mejor lubricación desde el arranque en frío y contribuye a evitar la formación de lodos y la corrosión.

BENEFICIOS

- Disminuye el consumo de aceite y mejora la compresión.
- Mejora el arranque en frío.
- Mejora la potencia y el rendimiento de su motor.
- Extiende la vida útil del aceite.
- Provee máximo control contra el sedimento, logrando un motor más limpio con reducción de depósitos.
- Buena fluidez a bajas temperaturas, mejorando el arranque en frío y el bombeo de aceite.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para motores nafteros, GNC y Diésel con alto kilometraje o con excesivo consumo de aceite. Excelente rendimiento en condiciones de operación severas.

EFFECTIVIDAD

Performance garantizada a través de numerosos ensayos en motores. Clasificación API SL/CF grado SAE 25W-60.

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	Visual	Líquido oleoso cristalino
Color	Visual	Marrón
Densidad a 20°C en g/ml	ASTM D1298	0,87 a 0,88
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D445	240 a 260
Viscosidad a 100°C en cSt	ASTM D445	24,0 a 26,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	125 a 145
TBN	ASTM D2896	5

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

