



## BIOCIDA PARA GASOIL

950 cm<sup>3</sup>

20 Lts

204 Lts

### Ficha técnica

Elimina y Previene la contaminación de hongos y bacterias que afectan a los motores diésel.

### ¿POR QUÉ USARLO?

Porque actúa de forma rápida y eficaz eliminando la formación de microorganismos que conviven durante el almacenamiento del gasoil.

### BENEFICIOS

· Evita el taponamiento de filtros, bombas y otras partes del motor. · Óptima pulverización del gasoil. · Protege contra la corrosión al sistema. · Ideal su aplicación en motores náuticos, estacionarios con poco uso, o para el almacenamiento de gasoil por períodos largos. · Apto para todo tipo de motor diésel.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Como biocida de amplio espectro apto para el tratamiento de todo tipo de combustible. Especial para grandes tanques de almacenamiento, grupos electrógenos, motores marinos, etc.

### MODO DE USO

Envase 950cc. como dosis inicial agregar el contenido del envase en 250 litros de gasoil. Para mantenimiento agregar 950cc cada 1000 litros de gasoil. Repetir en cada carga. Totalmente compatible para ser usado con Optimizador y/o Limpia Inyectores gasoil de Bardahl.

### ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Aspecto	IB10-012	Líquido lig.opalescente
Color	IB10-012	Marrón
Espectro IR	IB10-023	Idem patrón
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D1298	0,900

\*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.  
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

[www.bardahl.com.ar](http://www.bardahl.com.ar) / [info@bardahl.com.ar](mailto:info@bardahl.com.ar)

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales  
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

