



ARRANCA MOTORES INSTANTÁNEO

270 g / 440 cm³

Ficha técnica

Formulado con solventes oxigenados y detonantes de gran volatilidad.

Para todo tipo de motores de combustión interna, de 2 o 4 tiempos, móviles o estacionarios que operen con motonaftas, gasoil o diésel oil, tales como automóviles, camiones, tractores, motocicletas, motores marinos, motosierras, grupos electrógenos, cortadoras de césped, bombeo, etc.

BENEFICIOS

- Arranque instantáneo y suave en segundos de cualquier motor (salvo fallas mecánicas).
- Ahorra desgaste de baterías y sistema de arranque.
- Elimina equipos de precalentamiento.
- Actúa hasta 54°C bajo cero.
- Por su formulación no necesita la incorporación de anticorrosivos o antiherrumbres.

MODO DE USO

Con el envase en posición vertical rocíe la toma de aire del purificador o filtro, o directamente dentro del aspirador del sistema, durante 3 a 4 segundos, luego arranque el motor en forma habitual.

PRECAUCIONES

No utilizar en motores eléctricos. No exponer a temperatura mayor de 50°C. Guardar solamente en el baúl del vehículo. No arrojar al incinerador o al fuego. No perforar. Prohibido su relleno. Inflamable, no pulverizar sobre llama. Utilizar en áreas ventiladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Es peligrosa su aspiración continuada. En caso de ingestión, no inducir al vomito y llamar al médico. Tóxico. No ingerir.

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera 3454 · CP 1430 · Bs. As. · Argentina · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355

