

ACEITE 2T PARQUES, JARDINES Y MOTOS



Ficha técnica

¿POR QUÉ USARLO?

Porque es un aceite especialmente diseñado para lubricar motores de 2 tiempos refrigerados por aire de motosierras, motoguadañas, bordeadoras, cortadoras de césped, motocicletas, etc.. Porque su adecuado balance de componentes le otorga al motor una protección superior, aumentando considerablemente su vida útil. Porque posee una viscosidad óptima, lo que facilita el mezclado instantáneo con el combustible y posterior combustión. Contiene aditivos antidesgaste, antifricción y detergentes-dispersantes con bajo nivel de cenizas.

BENEFICIOS

- Reduce la formación de depósitos en el motor.
- Evita el problema de pegado de aros, el desgaste y el ensuciamiento de las bujías.
- Mejora la combustión con lo cual se logra reducir la emisión de gases y humos nocivos que contribuyen a la contaminación ambiental.

MODO DE USO

Debe usarse siguiendo las instrucciones del fabricante del motor o en diluciones hasta 1:50 (100 cm³ cada 5 litros de nafta).

ANÁLISIS TÍPICO

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Color	IB10-012	Azul
Aspecto	IB10-012	Cristalino
Viscosidad a 40°C en cSt	ASTM D 445	100
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D 1298	0,875
Pto. de inflamación VA °C	ASTM D 92	220
Solubilidad en nafta %	IB10-015	TOTAL

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.

www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A. División Productos Especiales
Pedro I. Rivera · Tel: (011) 4542-9155 / 9255 / 9355 · CP: 1430 · Bs. As. · Argentina

